



Telo spegni fuoco per auto PRO USO MULTIPLO 6X8mt

Codice: 154RE100001



La coperta antincendio per auto è il modo più veloce ed efficiente per isolare e controllare un veicolo elettrico e gli incendi di un'auto tradizionale, ha lo scopo di ridurre significativamente i danni causati dal fumo agli edifici e ad altri veicoli, prevenire la propagazione dell'incendio (ad es. nei veicoli circostanti) e spegnere l'incendio il più rapidamente possibile.

Caratteristiche

- Include borsa impermeabile, trasportabile
- Una soluzione sicura che gestisce gli incendi nelle automobili elettriche/ibride/con motore a combustione.
- Adatto per la maggior parte delle dimensioni dei veicoli (contattaci per le dimensioni personalizzate)
- Controlla l'incendio di qualsiasi auto (e veicolo elettrico) in pochi secondi.

Benefici

- Soluzione semplice, veloce, efficiente e sicura per controllare gli incendi dei veicoli.
- Il fuoco viene contenuto sotto la coperta, riducendo la quantità di gas tossici e fumi rilasciati.
- Ridurre significativamente i danni causati dal fumo, prevenire la propagazione dell'incendio ai veicoli e alle proprietà circostanti e contenere l'incendio il più rapidamente possibile.

Come si usa

Passo 1

- Assicurarsi che la coperta abbia le dimensioni adeguate al veicolo.
- Srotolare la coperta.
- Centrare dietro l'auto o dalla direzione di schieramento.

Nota: è necessario indossare sempre DPI completi e autorespiratore durante l'implementazione e la movimentazione di qualsiasi coperta antincendio esposta all'auto. È necessaria una distribuzione minima di due persone.



Passo 2

- Afferra le maniglie, sollevale in aria e cammina rapidamente con la coperta sul veicolo in fiamme.

Nota: ridurre al minimo il contatto diretto della coperta con l'auto, poiché gli spigoli vivi possono strappare la coperta durante l'installazione.



Passaggio 3

- Centrare la coperta sul veicolo utilizzando i punti di marcatura sulla coperta.

Nota: assicurarsi che la coperta tocchi terra su tutti i lati. Scendere nelle aree in cui l'aria potrebbe fluire da sotto la coperta (ci sarà sempre un po' d'aria intrappolata)



Passaggio 4

- Comprimere la coperta per attorno alla base dell'auto.

Nota: questo aiuterà a tagliare l'ossigeno e ad assicurarsi che la coperta non si disperda in caso di vento forte. Per fissare la coperta è possibile utilizzare attrezzi o pesi.



Passaggio 5

- Terminata l'operazione, monitorare con una termocamera.

Note aggiuntive: La procedura migliore è spruzzare acqua anche sulla parte esterna della coperta. Se possibile, posizionare una bocchetta EV sotto l'auto per favorire il raffreddamento. Il fuoco continuerà ad ardere sotto la coperta. Anche se non c'è modo di spegnere l'incendio, la coperta aiuta a contenere e proteggere dalle esposizioni. Limitando l'ossigeno, il fuoco si raffredderà ma non si spegnerà finché la batteria non sarà completamente scarica. Seguire le SOP del dipartimento e consultare la NFPA e altre linee guida per la gestione del veicolo elettrico.

Incendio nelle auto elettriche

Utilizzabile in varie situazioni Seguire i passaggi 1-3. Dopo che la coperta antincendio è stata posizionata saldamente al suolo, attendere 2-3 minuti e ascoltare. Hai una fuga termica se senti forti rumori circa ogni 3-15 secondi. Lasciare posizionata la coperta antincendio finché il rumore non si interrompe. Questo rumore è un piccolo fuoco che va di cellula in cellula. La coperta antincendio impedirà al piccolo incendio di diffondersi in altre parti dell'auto.

Nota: la coperta antincendio per auto non è approvata per gli incendi di magnesio.



Informazioni tecniche

Coperta antincendio multiuso

CERTIFICATE

Product type certificate
Nr. 3848/2021

kiwa

Hereby we certify that the product, mentioned below, is found to comply with the requirements of the manufacturer's technical regulations and type testing.

HOLDER OF THE CERTIFICATE:

PADTEX INSULATION

SIA "Padtex Insulation"

Reg. No. 44103028772
Cempu iela 27, Valmiera, LV4201, Latvia

DESCRIPTION OF THE PRODUCT:

MANUFACTURER	SIA "Padtex Insulation"
PRODUCT	Car Fire blanket
TYPE	PAD-CBF-M-1
ALLOWABLE TEMPERATURE (short term)	>1000 °C
WEIGHT OF FABRIC (initial)	550 g/m²
USAGE	Multiple/reusable
MARKING	CARFIRE BLANKET-Multiple use art PAD-CBF-M-1, size: 6x2m Padtex Insulation SIA Cempu iela 27, Valmiera, LV4201 Latvia PT 20/2021
TYPE TESTING	Test protocol No. 4 (02.07.2021.)
CERTIFICATE ISSUED	09.08.2021.
CERTIFICATE VALID	09.08.2026

Mārtiņš Maskavs
Certification manager

Any significant changes in design or construction of the product, may render this statement invalid. The manufacturer shall notify the AS "Inspecta Latvia" of any modification or changes to the approved type.

Certificate issued on 1 (one) page

AS Inspecta Latvia
Brīvības iela 51A, Rīga
LV-1013, Latvia
T: +371 67 607 900
F: +371 67 607 901
latvia@kiwa.com
www.kiwa.com/ltv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

Chi dovrebbe usare la coperta antincendio per auto



ITALRESCUE Srl
Sede Operativa: Via Lorenzo Perosi nr.3, 31020
San Zenone degli Ezzelini (TV) - Italy

P.Iva 03830860262
www.italrescue.com
info@italrescue.com