



Elettroventilatore HOTTEE a batteria

072FV000005



Hottee è il ventilatore a batteria intercambiabili di BlowHard, appartenente alla serie X di ventilatori intelligenti. All'interno dell'intera gamma BlowHard, Hottee si posiziona al terzo posto per prestazioni, con una portata d'aria di 12.700 CFM / 22.083 m³/h. È inoltre al terzo posto per portabilità, rimanendo uno dei ventilatori PPV più compatti sul mercato, con la possibilità di aggiungere un kit di ruote. Hottee funziona ad alta potenza per oltre 30 minuti e la sua potenza è regolabile, consentendo di adattarla ai livelli di altri ventilatori a batteria sostituibili, aumentando così l'autonomia a oltre un'ora. È possibile scegliere di utilizzare batterie Dewalt o Milwaukee, con la possibilità di optare per l'altro tipo di batteria. Hottee è anche l'unico ventilatore PPV a batteria con grado di protezione IP-67, compresi i vani batteria.

Batterie intercambiabili:

le batterie intercambiabili delle piattaforme utensili sono progettate per cicli di funzionamento intermittenti, non per l'assorbimento di potenza costante, prolungato e intenso richiesto dai ventilatori PPV. Questo stressa le batterie e causa sovraccarico, surriscaldamento e riduzione della durata. Per questo motivo, BlowHard ha sempre progettato le proprie batterie integrate ad alta potenza e alta capacità, specificamente pensate per l'utilizzo con i ventilatori PPV, garantendo massime prestazioni, controllo e affidabilità. Pertanto, per fornire ai reparti un ventilatore con batteria intercambiabile che eviti tutti i rischi, BlowHard ha dovuto creare una nuova tecnologia in grado di stabilire standard di sicurezza e prestazioni più elevati...

Tecnologia di condivisione dell'energia:

come parte del sistema Smart-Tec della serie X, BlowHard ha sviluppato la tecnologia di condivisione dell'energia per massimizzare e bilanciare l'erogazione di potenza, proteggendo da sovraccarichi e surriscaldamento. Durante l'utilizzo, il sistema di gestione della batteria monitora costantemente ogni singola batteria e regola l'assorbimento di energia per mantenere un tasso di scarica uniforme, massimizzando al contempo la potenza per garantire livelli di prestazioni elevati e costanti. Questo controllo offre maggiore affidabilità, soprattutto quando le batterie utilizzate hanno stati di carica ed età diversi, prolungandone la durata e preservandone l'integrità. Hottee può funzionare con 1 o 2 batterie, anche di dimensioni diverse.

Hottee è inoltre dotato di un sistema di gestione della batteria Smart-Tec, dell'interfaccia operatore dinamica e dello schermo diagnostico, questo ventilatore rende il possesso e l'utilizzo di un BlowHard facili e a bassa manutenzione. Mentre l'utente regola la manopola di potenza, il luminoso schermo LCD visualizza dati rapidi e reattivi come livello di potenza, CFM, spinta e livello della batteria (per ciascuna batteria) per fornire ai vigili del fuoco potenza e controllo in situazioni imprevedibili e in continua evoluzione.

Tecnologia a getto ad alto flusso:

un getto di espansione progettato da BlowHard. All'uscita dalla ventola, il flusso d'aria si espande oltre le dimensioni del convogliatore, aumentando l'aspirazione dell'aria per sigillare efficacemente la porta e, allo stesso tempo, mantenendo la pressione all'interno del flusso d'aria per massimizzare il flusso d'aria attraverso la struttura. Ciò consente inoltre al flusso d'aria di raggiungere le sue massime prestazioni anche in spazi ristretti. Pressurizzando e ventilando rapidamente, questa tecnologia BlowHard ha davvero migliorato l'efficacia e l'efficienza dei sistemi PPV.

Opti-Max:

esclusiva di BlowHard, la copertura e le ventole sono progettate per occupare l'intera superficie di appoggio della ventola, garantendo un flusso d'aria di grandi dimensioni. Grazie all'ottimizzazione di ogni centimetro quadrato, siamo in grado di realizzare le ventole più piccole sul mercato, superando al contempo le prestazioni di tutte le altre marche di ventole a batteria presenti sul mercato.

SPECIFICHE TECNICHE

CFM massimo	12.700 AMCA equivalenti (21.577 m ³ /h)
Flusso d'aria aperto	28.400 CFM (48.252 m ³ /h)
Tempo di esecuzione	33 MINUTI a 12.700 CFM (21.577 m ³ /h)
Getto di espansione ad alto flusso	Sì
Protezione contro l'ingresso di agenti esterni	IP-67
Suono	86 dB a 40 pollici (1 m)
Inclinazione	Ergo Fold 0 – 180 gradi
Illuminazione	LED a diffusione orizzontale (~2000 lumen)
Dimensioni della ventola	20,1" (536 mm)
Misure	536 mm x 533 mm x 328 mm
Peso	19,41 kg Con batterie 22,22 kg
Batteria	MILWAUKEE ® o DEWALT ®
Interfaccia operatore	Sì.

